

Descrizione		Unità	Meteo Green 35 kw C.S.I. BOX 35 kw C.S.I.
Riscaldamento	Portata termica nominale	KW	34,60
		kcal/h	29756
	Potenza termica nominale (50/50 °C)	KW	33,74
		kcal/h	29016
	Potenza termica nominale (50/30 °C)	KW	36,50
		kcal/h	31390
	Portata termica ridotta	KW	3,50
		kcal/h	3010
	Potenza termica ridotta (50/50 °C)	KW	3,41
		kcal/h	2933
	Potenza termica ridotta (50/30 °C)	KW	3,71
		kcal/h	3191
Sanitario	Portata termica nominale	KW	34,60
		kcal/h	29756
	Potenza termica nominale (*)	KW	34,60
		kcal/h	29756
	Portata termica ridotta	KW	3,50
		kcal/h	3010
	Potenza termica ridotta (*)	KW	3,50
		kcal/h	3010
Categoria			62+GP
Paese di destinazione		IT	
Tensione di alimentazione		V - Hz	230 - 50
Grado di protezione		IP	X50
Esercizio riscaldamento			
Pressione		bar	3
Pressione minima per funzionamento standard		bar	0,25 + 0,45
Temperatura massima		°C	90
Campo di selezione della temperatura acqua riscaldamento		°C	20 - 80
Vaso d'espansione a membrana		litri	10
Pressione vaso di espansione (riscaldamento)		bar	1
Esercizio sanitario			
Pressione massima		bar	6
Pressione minima		bar	0,20
Quantità di acqua calda con ΔT 25 K / 30 K / 35 K		litri/minuto	19,8 / 16,5 / 14,2
Portata minima acqua sanitaria		litri/minuto	2
Campo di selezione della temperatura acqua sanitaria		°C	35-60
Regolazione di flusso		litri/minuto	14
Pressione gas			
Pressione nominale gas metano (G20)		mbar	20
Pressione minima gas metano (G20)		mbar	10
Pressione nominale gas liquido G.P.L. (G31)		mbar	37
Collegamenti idraulici			
Entrata - uscita riscaldamento		Ø	3/4"
Entrata - uscita sanitario		Ø	1/2"
Entrata gas		Ø	3/4"
Dimensioni e peso			
Altezza - Larghezza - Profondità		mm	797-553-268
Altezza - Larghezza - Profondità (versione BOX)		mm	1223-654-296
Peso		kg	45
Portate (G20) a Pn max			
Portata aria		Nm³/h	43.090
Portata fumi		Nm³/h	46.561
Portata massima fumi		g/s	15.614
Prestazioni ventilatore a Pn max			
Prevalenza residua catena senza tubi		Pa	199

 **Beretta**
METEO
GREEN

