



a pellet per riscaldare l'acqua, ermetica e ventilata.

corpo stufa
completo di porta

MW14

MW18

MW24

	MW14	MW18	MW24	
classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	★★★★	★★★★	★★★★	
potenza termica globale (al focolare)	13,8	17,2	21,0	kW
potenza certificata	5,9 - 13,1	5,9 - 16,2	5,9 - 19,7	kW
potenza certificata resa all'acqua	4,7 - 11,3	4,7 - 14,0	4,7 - 17,0	kW
potenza certificata resa all'ambiente	1,2 - 1,8	1,2 - 2,2	1,2 - 2,7	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,003	0,004	0,004	%
rendimento	95,4	93,9	93,9	%
consumo combustibile	1,27 - 2,83	1,27 - 3,53	1,27 - 4,30	kg/h
portata in massa dei fumi	6,4 - 8,4	6,4 - 9,9	6,4 - 11,5	g/s
temperatura dei fumi	65 - 91	65 - 108	65 - 124	°C
tiraggio (depressione al camino)	5	5	5	Pa
capacità serbatoio	28	28	28	kg
autonomia	22 - 9,5	22 - 7,5	22 - 6,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	Ø 80	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	Ø 60	Ø 60	Ø 60	mm
superficie riscaldabile	150	186	226	*m ²
peso netto	149	149	152	kg
peso con imballo	160	160	163	kg

LE CERTIFICAZIONI

