

DATI TECNICI ai sensi EN 14785				
	MONDAY230 H	MONDAY190 H	MONDAY230 H MONDAY190 H	
	Potenza Nominale		Potenza Ridotta	
Potenza utile	22,8	19,2	5,4	kW
Potenza resa all'acqua	19	15,5	4,3	
Rendimento	91,6	91,7	93,8	%
Emissione CO al 13% O <sub>2</sub>	0,008	0,004	0,002	%
Temperatura fumi	149	138	74	°C
Consumo combustibile *	5,2	4,4	1,2	kg/h
Capacità serbatoio	30			kg
Tiraggio consigliato	11,8	11,7	9,8	Pa
Autonomia	6	7	25	ore
Contenuto di acqua	20			l
Pressione massima di esercizio	3			bar
Temperatura massima di esercizio	90			°C
Volume riscaldabile **	595	500	--	m <sup>3</sup>
Diametro condotto fumi	80			mm
Diametro condotto presa aria	50			mm
Peso con imballo	260			kg
Classe Ambientale DM 186	5 stelle			
Classe di efficienza energetica secondo il regolamento UE 2015-1186 (Classi A++/G)	A+			

DATI TECNICI PER DIMENSIONAMENTO CANNA FUMARIA che deve comunque rispettare le indicazioni della presente scheda e delle norme di installazione di ogni prodotto			
	Potenza Nominale		
	MONDAY230 H	MONDAY190 H	
Temperatura uscita fumi allo scarico	179	166	°C
Tiraggio minimo	0,01		Pa
Portata fumi	15,5	14,2	g/s

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	230 Vac +/- 10% 50 Hz
Interruttore on/off	sì
Potenza assorbita media	80-70 W
Potenza assorbita in accensione	230
Protezione su alimentazione generale	Fusibile T2A, 250 Vac 5x20
Protezione su scheda elettronica	Fusibile T4A, 250 Vac 5x20

**Il produttore si riserva di modificare i prodotti senza preavviso e a suo insindacabile giudizio.**