

# sensoROOM connect

Centralina climatica sensoROOM connect



## sensoROOM connect


sensoROOM connect è il nuovo sistema di termoregolazione smart Wi-Fi che permette di configurare in qualsiasi momento il comfort di casa con pochi semplici passaggi grazie alla nuova app dedicata "myVAILLANT APP". La temperatura desiderata in ambiente potrà essere impostata anche dal nuovo termostato a onde radio dato in dotazione, dal layout minimal, display intuitivo e singolo tasto centrale per la navigazione all'interno del menù utente. Questo nuovo termostato, dalle dimensioni ridotte, può essere fissato a muro oppure posizionato in qualsiasi ambiente di casa su ogni superficie piana (batterie incluse). Il termostato smart "sensoROOM connect" è installabile tramite il protocollo di trasmissione dati eBUS su tutte le caldaie di ultima generazione, dotate di elettronica avanzata. La nuova applicazione permette di impostare il comfort domestico basandosi sui dati meteorologici ricavati da Internet, la tipologia di impianto/abitazione e in base alle abitudini tramite la possibilità di impostare una programmazione settimanale.

- Rapida installazione plug and play del gateway
- Immediata lettura della temperatura esterna grazie al Wi-Fi di casa
- Termostato compatto e intuitivo
- Nuova APP di design (iOS e Android)
- Pronto per integrazione di servizi di connettività

### Modelli, funzioni e codici

sensoROOM connect	Collegamento	Installazione	Codice
<ul style="list-style-type: none"> <li>&gt; comando a distanza per smartphone e tablet</li> <li>&gt; programmazione settimanale</li> <li>&gt; gestione riscaldamento per una sola zona</li> <li>&gt; gestione carico bollitore monovalente</li> <li>&gt; App gratuita per IOS e Android myVAILLANT App</li> </ul>	e-Bus tra gateway e scheda caldaia. Gateway connesso alla rete Wi-Fi. Termostato a onde radio.	Gateway a parete/al prodotto tramite connessione "fastPLUG". Termostato a parete/superfici piane.	<b>0010035734</b>

### Certificazioni, classi e riconoscimenti





## Accessori forniti

### Articolo

Cavo Y (connessione con caldaie ecoTEC plus)

Materiale di fissaggio

Documentazione e ID card

Alimentatore esterno 230 Volt (2 m)

Batterie

Gateway di comunicazione tra termostato, app e sistema Wi-Fi

Termostato a onde radio