



Identificazione di Prodotto

601601

- Cassetta OLI74 PLUS azionamento meccanico doppio scarico rivestita con foderina anticondensa e rete

Definizione e applicazione

- Installabile in pareti in muratura con profondità ridotta
- Ideale per progetti di ristrutturazione

Caratteristiche Tecniche

Cassetta

- Doppio scarico 6/3 litri
- Azionamento meccanico
- Cassetta in Polipropilene (PP) ad alta resistenza e inalterabile agli stress termali
- Cassetta certificate KIWA/SABS/SAI/WRAS/WSD/UPC standard
- Marcatura CE EN 14055 CL1
- Galleggiante AZOR PLUS silenzioso, permette di risparmiare 0,5L di acqua ad ogni scarico grazie al sistema di caricamento ritardato, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria Classe I di rumorosità
- Fornita con foderina anticondensa e rete per l'intonaco
- Classe "A" di efficienza idrica in ottemperanza con i requisiti di autorità ANQIP

Proprietà di funzionamento idraulico

- Pressione di rete da 0,1 a 16 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

Incluso

- 1 Tubo di risciacquo $\varnothing 56 \times 260$
 - 1 Guarnizione tubo di risciacquo $\varnothing 45$
 - 1 Tappo di protezione tubo di risciacquo
 - 1 Rubinetto arresto con anello per posizionamento definito
 - 1 Spugna di protezione per rubinetto d'arresto
 - 1 Box di protezione
 - 1 Cannotto $\varnothing 45 \times 180$
 - 1 Morsetto $\varnothing 45$
 - 2 Squadrette metalliche per il fissaggio della cassetta al muro
 - 1 Istruzioni di montaggio
-