



(misure a millimetri)

## Identificazione di Prodotto

**411721**  
**411771**  
**411791**  
**411781**

- Cassetta TOPAZIO singolo scarico (pulsante incasso rubinetto 1/2")
- Cassetta TOPAZIO singolo scarico (pulsante esterno rubinetto 1/2")
- Cassetta TOPAZIO singolo scarico (pulsante esterno)
- Cassetta TOPAZIO singolo scarico (rubinetto 1/2")

## Installazione e Applicazione

- Installazione bassa-media posizione con fissaggio a parete

## Caratteristiche Tecniche

### Cassetta

- Cassetta prodotta in materiale resistente (PS), inalterabile nel tempo resistente alla temperatura ambiente
  - Rubinetto galleggiante Jolly UNI silenzioso, certificato in ottemperanza alla norma NF categoria classe I di rumorosità
  - Rivestimento interno in polistirolo (EPS) insonorizzante e anticondensa
  - Entrata rete idrica da posizione laterale dx/sx, posteriore e dal basso
  - Spessore 135 mm
  - Marcatura CE EN14055 CL1
-

**Proprietà di funzionamento idraulico**

- Singolo scarico: 6 litri con possibilità di regolazione 9 litri
- Pressione di rete da 0,5 a 10 bar
- Resistente all'umidità atmosferica (Hr <90%)

**Incluso**

- Accessori di fissaggio
- Morsetto Wc
- Rubinetto d'arresto (ove previsto)
- Tubo di scarico ø 50/40

**Garanzia**

- Garanzia di anni 5 (cinque) secondo i termini generali, a partire dalla data di acquisto del prodotto
  - Se il prodotto non viene installato correttamente la garanzia non è valida
-