





	16e	20e
<b>Codice scaldabagno da esterno domestico a condensazione</b>	REU-E1620W-E	REU-E2024W-E
<b>Profilo / Classe energetica</b>	<b>XL A</b>	<b>XL A</b>
<b>Consumo annuo di energia elettrica (kWh/annum) e combustibile (GJ/annum)</b>	9 - 17	13 - 22
<b>Livello di rumorosità all'interno (dB)</b>	-	-
<b>Installazione</b>	all'esterno	all'esterno
<b>Predisposizione per integrazione solare / accumulo</b>	●	●
<b>Condensazione ULTRA LOW NOx</b>	●	●
<b>Numero utenze in funzionamento contemporaneo</b>		
<b>Dimensioni (A x L x P) (mm)</b>	531x351x191	531x351x191
<b>Peso (kg)</b>	16	17
<b>Tipologia apparecchio</b>	TIPO A FLUSSO FORZATO	TIPO A FLUSSO FORZATO
<b>Portata termica MAX metano (kW)</b>	27,6	33,9
<b>Portata idraulica con Δt 25 °C (l/min)</b>	16	20
<b>Portata idraulica MAX (l/min)</b>	20	24
<b>Comando remoto di serie</b>	●	●
<b>Antigelo di serie (°C)</b>	-20	-20
<b>Grado di protezione</b>	IPX5D	IPX5D
<b>Temperatura d'esercizio MAX (°C)</b>	65	65
<b>Pressione minima attivazione (bar)</b>	0,1	0,1
<b>Predisposizione per abbinamento con ricircolo RCD-XHF</b>	●	●
<b>Metano, anche miscelato con il 30% di idrogeno, GPL</b>	●	●

Dati riferiti ad apparecchi funzionanti a gas metano.

Box doccia  
x 10 l/min



Lavabo  
x 4 l/min

