



		N26i	N32i	N26e	N32e
Codice		REU-N2635FFC-E	REU-N3237FF-E	REU-N2635WC-E	REU-N3237WC-E
Profilo / Classe Energetica		XL 	XXL 	XL 	XXL 
Consumo annuo di energia elettrica e combustibile	kWh/annum GJ/annum	20 - 17	22 - 22	20 - 17	22 - 22
Livello di rumorosità all'interno	dB	59		-	
Tipologia apparecchio	A condensazione - Flusso Forzato				
	Tipo C		Tipo A		
Dimensioni A x L x P	mm	670x470x276			
Peso	Kg	28	29	28	29
Accensione		elettronica , senza fiamma pilota			
Portata termica Min/Max metano	kW	4 / 42,30	4 / 52,10	4 / 42,30	4 / 52,10
Portata idraulica con ΔT=25°C (min/max)	l/min	1.5/26	1,5/32	1,5/26	1,5/32
Portata idraulica max (con ΔT=20°C)	l/min	35	37	35	37
Pressione minima di attivazione	bar	0,1			
Antigelo di serie	°C	- 20			
Temperatura max di esercizio	°C	85			
Alimentazione elettrica		230V / 50Hz			
Consumo elettrico normale / stand by		55 / 3 / 150	75 / 3 / 150	55 / 3 / 154	75 / 3 / 154
Grado di protezione		IPX4D		IPX5D	
Predisposizione per integrazione solare / accumulo / ricircolo		●			
Numero di utenze in funzionamento contemporaneo*		4	5	4	5
		1	1	1	1
Alimentazione gas metano / GPL / aria propano		●			

Dati riferiti ad apparecchi funzionanti a gas metano. Tutti i modelli sono disponibili per utilizzo con aria propano, GPL e metano anche miscelato fino al 30% di idrogeno. Si veda manuale tecnico per specifiche.

Doccia
x 6 l/min



Box doccia
x 10 l/min



Lavabo
x 4 l/min

