



		N26i	N32i	<b>N26e</b>	N32e
<b>Codice</b>		REU-N2635FFC-E	REU-N3237FF-E	REU-N2635WC-E	REU-N3237WC-E
<b>Profilo / Classe Energetica</b>		XL 	XXL 	XL 	XXL 
<b>Consumo annuo di energia elettrica e combustibile</b>	kWh/annum GJ/annum	20 - 17	22 - 22	20 - 17	22 - 22
<b>Livello di rumorosità all'interno</b>	dB	59		-	
<b>Tipologia apparecchio</b>		A condensazione - Flusso Forzato			
		Tipo C		Tipo A	
<b>Dimensioni A x L x P</b>	mm	670x470x276			
<b>Peso</b>	Kg	28	29	28	29
<b>Accensione</b>		elettronica, senza fiamma pilota			
<b>Portata termica Min/Max metano</b>	kW	4 / 42,30	4 / 52,10	4 / 42,30	4 / 52,10
<b>Portata idraulica con ΔT=25°C (min/max)</b>	l/min	1,5/26	1,5/32	1,5/26	1,5/32
<b>Portata idraulica max (con ΔT=20°C)</b>	l/min	35	37	35	37
<b>Pressione minima di attivazione</b>	bar	0,1			
<b>Antigelo di serie</b>	°C	- 20			
<b>Temperatura max di esercizio</b>	°C	85			
<b>Alimentazione elettrica</b>		230V / 50Hz			
<b>Consumo elettrico normale / stand by</b>		55 / 3 / 150	75 / 3 / 150	55 / 3 / 154	75 / 3 / 154
<b>Grado di protezione</b>		IPX4D		IPX5D	
<b>Predisposizione per integrazione solare / accumulo / ricircolo</b>		●			
<b>Numero di utenze in funzionamento contemporaneo*</b>		4	5	4	5
		1	1	1	1
<b>Alimentazione gas metano / GPL / aria propano</b>		●			

Dati riferiti ad apparecchi funzionanti a gas metano. Tutti i modelli sono disponibili per utilizzo con aria propano, GPL e metano anche miscelato fino al 30% di idrogeno. Si veda manuale tecnico per specifiche.

Doccia  
x 6 l/min



Box doccia  
x 10 l/min



Lavabo  
x 4 l/min

