

## Dati tecnici ecoTEC pro VMW

ecoTEC pro	Unità	VMW IT 236/5-3 +
Articolo Metano	-	0010021995
Articolo Propano (kit conversione)	-	0020160884
Classe efficienza riscaldamento	-	A
Classe efficienza sanitario	-	A
Profilo di carico sanitario	-	XL
Potenza termica ridotta - nominale (80/60°C)	kW	5,2 - 23,5
Potenza termica ridotta - nominale (60/40°C)	kW	5,3 - 23,7
Potenza termica ridotta - nominale (50/30°C)	kW	5,7 - 24,0
Potenza termica ridotta - nominale (40/30°C)	kW	5,8 - 24,5
Potenza termica nominale in sanitario	kW	23,0
Portata termica nominale in sanitario	kW	23,5
Portata termica ridotta - nominale in riscaldamento	kW	5,5 - 23,5
Rendimento nominale (80/60°C)	%	98,4
Rendimento nominale (60/40°C)	%	101,0
Rendimento nominale (50/30°C)	%	106,5
Rendimento nominale (40/30°C)	%	106,8
Rendimento al 30%	%	109,6
Stelle di rendimento (Dir. 92/42CEE)	-	★★★★
Perdite di calore al mantello ( $\Delta T = 50K$ ) <sup>1)</sup>	%	0,4
Perdite al camino con bruc. funz. (80/60°C) Min-Max	%	0,5 - 1,5
Perdite al camino con bruc. spento	%	< 0,1
Pressione gas in ingresso Metano - Propano	mbar	20 - 37
Consumo a potenza nominale Metano	m <sup>3</sup> /h	2,5
Consumo a potenza nominale Propano	Kg/h	1,83
Temperatura scarico fumi Metano (80/60°C)	°C	70
Temperatura scarico fumi Metano (40/30°C)	°C	40
Portata massica fumi Metano (80/60°C)	g/s	10,6
Portata massica fumi Metano (40/30°C)	g/s	2,5
Eccesso d'aria Metano	-	1,25
Tenore NOx Metano	mg/kWh	35,5
Tenore CO Metano (fumi secchi)	mg/kWh	15,0
Tenore CO2 Metano (fumi secchi)	%	9,0
Classe NOx	-	5
Prevalenza residua ventilatore	Pa	-
Quantità max di condensa (pH, ca. 3,5-4,0) (50/30°C)	l/h	1,9
Prevalenza residua per l'impianto <sup>2)</sup>	mbar	250
Portata nominale in riscaldamento ( $\Delta T=20K$ )	l/h	796
Temperatura di regolazione andata <sup>3)</sup>	°C	30-80
Contenuto d'acqua nel generatore	l	2,0
Capacità vaso di espansione	l	10
Massimo contenuto d'acqua in impianto <sup>4)</sup>	l	180
Pressione di precarica vaso d'espansione	bar	0,75
Sovrappressione massima di esercizio	bar	3
Temperatura di regolazione sanitario	°C	35-65
Portata idrica minima	l/min	1,5
Produzione acqua calda sanitaria ( $\Delta T = 30K$ )	l/min	11,0
Stelle di comfort acqua calda sanitaria (prEN 13203)	-	★★
Sovrappressione massima lato sanitario	bar	10
Pressione idrica minima	bar	0,35
Alimentazione elettrica	V/Hz	230/50
Potenza elettrica totale	W	55
Potenza elettrica stand-by	W	< 2
Raccordi riscaldamento e sanitario	Poll.	G 3/4"
Raccordo gas	mm	15
Raccordo scarico fumi <sup>5)</sup>	mm	60/100
Altezza-Profondità-Larghezza	mm	720-338-440
Peso	kg	33
Potenza sonora	dBA	49,1
Grado di protezione	IP	IP X4 D
Certificazione	CE	0085CM0321



1) Valore dipendente dalla temperatura del locale d'installazione

2) By-pass in caldaia regolabile fra 170mbar e 350mbar, di fabbrica tarato a 250mbar

3) Mediante diagnostica Tmax=85°C

4) Per impianti con contenuti d'acqua maggiore, prevedere un vaso di espansione supplementare

5) Possibili configurazioni di scarico fumi: coassiale 60/100mm - coassiale 80/125mm (con adattatore art.0020147469)

sdoppiato 80/80 mm (con adattatore art.0020147470) - B23 60mm - B23 80mm (con adattatore art.0020147470)

Camera stagna Munita di ventilatore Tipo C13, C33, C43, C53 C83

Camera aperta Munita di ventilatore Tipo B23, B53, B53P