

Ondeo

Scaldabagno compatto con funzione di riscaldamento rapido



10-15 L



30 L



Sopra lavello



Sotto lavello

Disponibile da 10 a 30 L

EQUIPAGGIAMENTO

- Comando frontale di regolazione con funzione di sovrapproduzione immediata
- Installazione sopra e sotto lavello
- Tecnologia O'Pro - Esclusivo sistema brevettato per una protezione globale contro la corrosione
- Anodo al magnesio
- Smaltatura DIAMOND QUALITY
- CFC-free isolamento ad alta densità
- Valvola di sicurezza
- Giunto dielettrico
- Luce pilota
- Guarnizione anti corrosione

GARANZIA

- 5 anni sul serbatoio
- 2 anni su tutti i componenti



5 ANNI DI GARANZIA SUL SERBATOIO

+ VANTAGGI

- Facile ed efficiente risparmio energetico tramite temperatura controllata
- Termostato con sicurezza integrata
- Diffusore ingresso acqua ad alta efficienza
- Isolamento poliuretano ad alta densità
- Valvola di sicurezza inclusa
- Smaltato con Titanio e Rame



- 1 O'Pro system
- 2 Smaltatura Diamond quality
- 3 Isolamento poliuretano ad alta densità
- 4 Resistenza elettrica ad immersione
- 5 Controllo intelligente della temperatura
- 6 Design compatto
- 7 Diffusore acqua fredda
- 8 Raccordo mandata ACS in acciaio




O'pro system resistenza omnia per una migliore protezione dell'anodo di magnesio e una maggiore vita del serbatoio.

CODICE	MODELLO	Capacità (L)	Classe Energetica	Profilo di carico
821400	Ondeo 10 sotto lavello	10	A	XXS

CARATTERISTICHE

Modello	Potenza assorbita (W)	Voltaggio (V)	Consumo energia kWh/24h a 65°C	Tempo di riscaldamento a 60°C (Δt=50°C)	Tempo di riscaldamento a 45°C (Δt=35°C)
Ondeo 10 sotto lavello	1200	230 (220-240)	0,4	32	22



DIMENSIONI

Modello	Conessioni	Dimensioni (mm)						Flangia ispezione (Ø-mm)	Peso netto (Kg)
		A	B	C	D	E	F		
Ondeo 10 sotto lavello	1/2" GAS	396	367	281	98	100	62	72	7