



a pellet ad aria calda ventilata.

(A)	LATO 10S	
classe di qualità (D.M. 186 - 7/11/17)	***	
potenza termica globale (al focolare)	10,1	kW
potenza certificata	4,0 - 9,0	kW
CO misurato (al 13% di ossigeno)	0,012	%
rendimento	87,5	%
consumo combustibile	0,91 - 2,1	kg/h
portata in massa dei fumi	3,2 - 6,3	g/s
temperatura dei fumi	111 - 197	°C
tiraggio (depressione al camino)	12	Pa
capacità serbatoio	16,5	kg
autonomia	18 - 7,5	h
tubo uscita fumi	Ø 80	mm
ingresso aria per la combustione	40 x 40	mm
superficie riscaldabile a potenza certificata	103	*m²
peso netto	85	kg
peso con imballo	100	kg

^{*} Il valore riportato di superficie riscaldabile (riferito ad ambienti h. 2,70 m) è puramente indicativo. Data l'infinita possibilità di situazioni che possono verificarsi nelle installazioni, non si garantisce la corrispondenza dei numeri indicati a tutte le applicazioni.

LE CERTIFICAZIONI

C€ EN 14785 ECODESIGN

prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle "4 stelle" Aria Pulita



ROSSO

LAT0 cod. 7241044205

- 5 livelli di potenza impostabili
- Funzionamento manuale con cronotermostato
- Possibilità da parte dell'utente di regolare la taratura della combustione
- Scheda elettronica predisposta alla gestione di termostati esterni
- · Bruciatore cilindrico in ghisa con frangifiamma e seconda combustione
- Piedini regolabili antiscivolo per un corretto livellamento
- Scarico fumi posteriore centrale
- Cassetto cenere estraibile
- Schienale del focolare in ghisa removibile

ACCESSORI A RICHIESTA MODULO WI-FI CODICE 1532903900











NERO

LAT0

LAT0 cod. 7241044200

L	ATO 10S - stufe a pellet d aria calda ventilata
Е	N 14785:2006
IN	ICENTIVO CONTO TERMICO 2.0

ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA	ZONA
CLIMATICA A	CLIMATICA B	CLIMATICA C	CLIMATICA D	CLIMATICA E	CLIMATICA F
€ 423,98	€ 600,63	€ 777,29	€ 989,28	€ 1.201,27	€ 1.271,93

